

NOS GAMMES MODULAIRES

LES MICRO-CENTRALES

Conçues pour un fonctionnement en totale autonomie et se présentant sous forme de borne pouvant se fixer au sol sans travaux de terrassement ni maçonnerie, nos micro-centrales sont disponibles en modèle 400 et 600W DC et 400 et 650W AC. Grâce au stockage d'énergie intégré, vos équipements seront alimentés de jour comme de nuit.

LES MODELES FIXES

Jusqu'à 3 supports orientables pour caméras, spot, détecteur, etc... alimentés en 12 ou 24VDC + 2 prises RJ45



DESIGNATION	MONTAGE	Dimensions emballée (cm)	Hauteur en exploitation	TENSION PRINCIPALE	TENSION SECONDAIRE (haut de mat)	PUISSANCE TOTALE	CAPACITE BATTERIE	AUXILIAIRES (haut de mat)	FONDATION A VISSER	DESCRIPTION
μCA-24/400 - 1 - 1	Mat plugable	130 x 160 x 225(H)	4m (5 ou 6m en option)	24VDC	24 et 12V	400W	1KWh	1	Option	Micro centrale 24VDC 400W 1KWh
μCA-24/400 - 2 - 1	Mat plugable	130 x 160 x 225(H)	4m (5 ou 6m en option)	24VDC	24 et 12V	400W	2KWh	1	Option	Micro centrale 24VDC 400W 2KWh
μCA-24/600 - 4 - 3	Mat plugable	130 x 160 x 225(H)	4m (5 ou 6m en option)	24VDC	24 et 12V	600W	4KWh	3	Option	Micro centrale 24VDC 600W 4KWh
μCA-230VAC/400 - 2 - 1	Mat plugable	130 x 160 x 225(H)	4m (5 ou 6m en option)	230VAC	24 et 12V	400W	2KWh	1	Option	Micro centrale 230VAC 400W 2KWh
μCA-230VAC/650 - 4 - 3	Mat plugable	130 x 160 x 225(H)	4m (5 ou 6m en option)	230VAC	24 et 12V	650W	4KWh	3	Option	Micro centrale 230VAC 650W 4KWh

Quelque soient vos équipements, alimentés en courant alternatif ou en courant continu, quelque soit le lieu d'implantation, votre micro-centrale sera opérationnelle en quelques heures. Avec notre contrat de maintenance adapté, vous disposerez d'une alimentation électrique fiable sans contraintes



DU CONSEIL AU CLEF EN MAINS

NOS GAMMES MODULAIRES

LES MICRO-CENTRALES

Conçues pour un fonctionnement en totale autonomie et se présentant sous forme de borne facilement transportables, nos micro-centrales nomades sont disponibles en modèle 1600 et 4000W AC. Grâce au stockage d'énergie intégré, vos équipements seront alimentés de jour comme de nuit.

LES MODELES NOMADES



DESIGNATION	MONTAGE	Dimensions emballée (cm)	Hauteur en exploitation	TENSION PRINCIPALE	PUISSANCE TOTALE	CAPACITE BATTERIE	AUXILIAIRES (haut de mat)	DESCRIPTION
μCA-230VAC/1600 - 4 - N	nomade	120 x 120 x 200(H)	2m	230VAC	1600W	4KWh	En option	Micro centrale nomade 230VAC 1600W 4kwh
μCA-230VAC/1600 - 6 - N	nomade	120 x 120 x 200(H)	2m	230VAC	1600W	6KWh	En option	Micro centrale nomade 230VAC 1600W 6kwh
μCA-230VAC/4000 - 12 - N	nomade	120 x 160 x 250(H)	2,4m	230VAC	4000W	12KWh	En option	Micro centrale nomade 230VAC 4000W 12Kwh
μCA-230VAC/4000P - 12 - N	nomade	120 x 160 x 250(H)	2,4m	230VAC	4000W	12KWh	En option	Micro centrale nomade parallélisable 230VAC 4000W 12kwh

Idéales pour vos abris d'agent de sécurité, les stands événementiels, vos coffrets de chantier, vos équipements de transmission, etc... nos micro centrale nomades se déploient en moins d'une heure. Avec notre version 4000W, il est possible de raccorder 3 micro centrales en parallèle pour faire une source d'énergie de 12KW mono ou triphasé, idéal pour une petite base vie.

LES EQUIPEMENTS / APPLICATIONS

- Barrière
- Portail
- Tourniquet
- Abri de gardiennage
- Caméras
- Eclairage
- Chantier de construction
- Déchetterie
- Événementiel
- Zoo
- Parc
- Sécurisation / Gardiennage

Mais également pour toute autre application ne pouvant pas être alimentée par le réseau électrique conventionnel.

